



# GUÍA LUBRICACIÓN



NAFTA		
Modelo	Requerimiento Mínimo	Lubricante Shell indicado
i10	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40
Grand i 10	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40
New i30	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40
Veloster	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40
Genesis Coupé	API SM ILSAC GF4 ACEA A5 (norma específica)	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Elantra	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40
Creta	ACEA A5	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Tucson (incluye 1.6T)	API SM ILSAC GF4 ACEA A5 (norma específica)	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Santa Fe	API SM ILSAC GF4 ACEA A5 (norma específica)	Helix Ultra Professional AF 5W-30
H1	API SM ILSAC GF4	Helix Ultra 5W-40

DIESEL LIVIANOS		
Modelo	Norma Específica Requerida	Lubricante Shell indicado
Tucson	ACEA C2	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
	ACEA C3	
Santa Fe	ACEA C2/C3 (hasta 2012)	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
	ACEA B4 (desde 2012)	Helix Ultra 5W-40
Grand Santa Fe	ACEA B4	Helix Ultra 5W-40
H1 (sin DPF)	ACEA B4	Helix Ultra 5W-40

DIESEL PESADOS		
Modelo	Norma Específica Requerida	Lubricante Shell indicado
H100 (sin DPF)	ACEA B4	Helix Ultra 5W-40
HD78	EURO 3 - API CI-4	Rimula R4X 15W-40
	EURO 4 - API CJ-4	Rimula R6 LM10W-40

**Nota:** Los lubricantes indicados responden a los requisitos del fabricante y de acuerdo a las especificaciones (norma) requeridas.